

読取 サイズ	解像度 (dpi)	有効読取幅 (mm)	画素数 (pixels)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (MHz)	☐ ☐ ☐ ☐ (ms/line)	☐ ☐ (V)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ LVDS
A3	600	308	7,282	16	0.085	3.3	6CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A3	600	308	7,282	16	0.166	3.3	3CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A3	1200	308	14,688	10	0.500	3.3	3CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A3	1200	308	14,688	4.5	1.110	3.3	3CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A4	1200	218	10,368	4.5	2.326	3.3	1CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A4	1200	218	10,368	4.5	0.790	3.3	3CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A4	1200	218	10,368	10	0.183	3.3	6CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A4	1200	218	10,368	10	0.356	3.3	3CH ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A4	1200	218	10,368	10	0.269	3.3	LVDS
A4	1200	218	10,368	10	0.182	3.3	LVDS
A4	600	218	7,282	16	0.058	3.3	LVDS

上記は既成の標準品のみリストしています。

特注品の開発・製造についてはお問い合わせください。出力I/Fや3ラインセンサなど、貴方の製品に最適化するための対応を致します。